

# WPE-I 59 H 400 Premium

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 201414

## Helyezze a hangsúlyt a mennyiségre és a minőségre

Ez a prémium hőszivattyú megfelel a nevében szereplő minőségi előírásoknak, és az egész házban mindenről gondoskodik. Kaszkád-kapcsolással akár társasházakat és kisipari célú ingatlanokat is el tud látni nagy mennyiségű fűtő- és meleg vízzel. Az inverteres technológiának köszönhetően kimondottan sokoldalúan használhatja a készüléket, és kényelmesen vezérelheti okostelefon segítségével a megfelelő opcióval.



## A diszkréció elvárása és fenntartása

Ezt a sokoldalú gépet olyan masszívra építettük, hogy hosszú évekig megbízhatóan használhatja, ugyanakkor csendesen a háttérben végzi a dolgát. A praktikus színes érintőképernyővel egyszerűen és pontosan működtetheti a készüléket.

## A legfontosabb jellemzők

Épületen belüli talajhő-víz hőszivattyú fűtéshez és melegvíz-készítéshez

Új építéshez és korszerűsítéshez alkalmas

Alkalmas kaszkád-kapcsoláshoz, nagy teljesítmény-igényekhez.

Az inverteres technológiának köszönhetően optimális teljesítmény és maximális hatékonyság

Alacsony energiaköltségek a példaértékű hatékonyságnak köszönhetően

Különösen csendes működésű.

Opcionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonról vezérelhető

Magas HMV-komfort a magas előremenő hőmérséklet miatt 65 °C értékig



Típus	<b>WPE-I 59 H 400 Premium</b>
Megrendelészám	201414

### Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A+++
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	35,60 kW
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (min./max.)	14-59 kW
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	4,50
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,19
Hangteljesítményszint (EN 12102)	46-61 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	65 °C
Magasság	1742 mm
Szélesség	900 mm
Mélység	848 mm
Tömeg	430 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R410A
Fűtésoldali csatlakozás	42 mm
Forrógáz-csatlakozás	28 mm
Hőforrásoldali csatlakozás	54 mm



## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.