

# WPF 20

TALAJHŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 233003

## Gondolkodjon nagyban és építkezzen kicsiben

Ez a kompakt hőszivattyú kielégíti a fűtéstechnikai követelményeket nagyobb lakóparkokban, valamint kisipari és ipari létesítményekben. Mivel mind épületen belül, mind kültéren felállítható, ezért nagy rugalmasságot biztosít. Még kevesebb felállítási hely szükséges, ha két készüléket helyez egymás fölé.

## Kombinálja okosan

Megfelelő készülékekkel kombinálva kaszkádkapcsolás esetén a hőszivattyú kiválóan használható melegvíz-készítéshez. A magas előremenő hőmérsékletek biztosítják, hogy az Ön által érzékelt HMV-komfort változatlanul magas szinten maradjon.



## A legfontosabb jellemzők

Épületen belüli vagy kültéri telepítésű talajhő-víz hőszivattyús fűtéshez

Több belső tér a kültéri felállításnak köszönhetően

Új építéshez és korszerűsítéshez alkalmas

Alkalmas kaszkád-kapcsoláshoz, nagy teljesítmény-igényekhez.

Nagyobb lakóparkokhoz, valamint kisipari és ipari létesítményekhez alkalmas

Helytakarékos az egymásra helyezhetőségnek köszönhetően

Kellemesen halk működés

Internetátjáróval (ISG) számítógépen webes felületről vezérelhető

Magas HMV-komfort a magas előremenő hőmérséklet miatt 60 °C értékig



Típus	WPF 20
Megrendelészám	233003

### Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W35	A+++
Kombinált berendezés (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztály W55	A++
Hőteljesítmény B0/W35 esetén (EN 14511)	21,5 kW
Hőteljesítmény B0/W55 esetén (EN 14511)	20,10 kW
Teljesítményfelvétel B0/W35 esetén (EN 14511)	4,61 kW
Teljesítményfelvétel B0/W55 esetén (EN 14511)	7,08 kW
Teljesítménytényező B0/W35 esetén (EN 14511)	4,66
Teljesítménytényező B0/W55 esetén (EN 14511)	2,84
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,00
Hangteljesítményszint (EN 12102)	54 dB(A)
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	60 °C
Magasság	1154 mm
Szélesség	1242 mm
Mélység	860 mm
Tömeg	345 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R410A



## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszereles**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.