

HUK 125 Set

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 203712

A legfontosabb jellemzők

Két váltócsappantyúval ellátott készlet

Robusztus konstrukció a hosszú élettartam érdekében

Különböző méretekben kapható

**HUK 100 Set**

Termékszám: 203711

**HUK 150 Set**

Termékszám: 203713

**HUK 200 Set**

Termékszám: 203714



Típus	HUK 100 Set	HUK 125 Set	HUK 150 Set
Megrendelészám	203711	203712	203713

Műszaki adatok

Csatlakoztatás	DN 100	DN 125	DN 150
Kvs érték	150 m ³ /h	260 m ³ /h	400 m ³ /h
Szivárgási sebesség	Tömített, „A” szivárgási sebesség (EN 12266-1)	Tömített, „A” szivárgási sebesség 8EN 12266-1)	Tömített, „A” szivárgási sebesség (EN 12266-1)
Futásidő	150 s / 90°	150 s / 90°	35 s / 90°
Védettség (IP)	IP 54	IP 54	IP 66
Vezérlés	Nyit/Zár	Nyit/Zár	Nyit/Zár
Fojtócsappantyú tömege	4 kg	6,7 kg	7,4 kg
Forgóhajtás tömege	4,1 kg	4,1 kg	5,8 kg



Típus	HUK 200 Set
Megrendelészám	203714

Műszaki adatok

Csatlakoztatás	DN 200
Kvs érték	820 m ³ /h
Szivárgási sebesség	Tömített, „A” szivárgási sebesség (EN 12266-1)
Futásidő	35 s / 90°
Védettség (IP)	IP 66
Vezérlés	Nyit/Zár
Fojtócsappantyú tömege	14 kg
Forgóhajtás tömege	5,8 kg

Elérhetőség kérésre

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.