

HUK 200 Set

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 203714

A legfontosabb jellemzők

Két váltócsappantyúval ellátott készlet

Robusztus konstrukció a hosszú élettartam érdekében

Különböző méretekben kapható



HUK 100 Set

Termékszám: 203711



HUK 125 Set

Termékszám: 203712



HUK 150 Set

Termékszám: 203713



| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Típus | HUK 100 Set | HUK 125 Set | HUK 150 Set |
| Megrendelészám | 203711 | 203712 | 203713 |

Műszaki adatok

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Csatlakoztatás | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
| Kvs érték | 150 m ³ /h | 260 m ³ /h | 400 m ³ /h |
| Szivárgási sebesség | Tömített, „A” szivárgási sebesség (EN 12266-1) | Tömített, „A” szivárgási sebesség 8EN 12266-1) | Tömített, „A” szivárgási sebesség (EN 12266-1) |
| Futásidő | 150 s / 90° | 150 s / 90° | 35 s / 90° |
| Védettség (IP) | IP 54 | IP 54 | IP 66 |
| Vezérlés | Nyit/Zár | Nyit/Zár | Nyit/Zár |
| Fojtócsappantyú tömege | 4 kg | 6,7 kg | 7,4 kg |
| Forgóhajtás tömege | 4,1 kg | 4,1 kg | 5,8 kg |



| | |
|----------------|-------------|
| Típus | HUK 200 Set |
| Megrendelészám | 203714 |

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|--|
| Csatlakoztatás | DN 200 |
| Kvs érték | 820 m ³ /h |
| Szivárgási sebesség | Tömített, „A” szivárgási sebesség (EN 12266-1) |
| Futásidő | 35 s / 90° |
| Védettség (IP) | IP 66 |
| Vezérlés | Nyit/Zár |
| Fojtócsappantyú tömege | 14 kg |
| Forgóhajtás tömege | 5,8 kg |

Elérhetőség kérésre

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.