

## UPF 30/1-8 E

TARTOZÉKOK

Elektronikus szabályozású energiahatékony talajköri keringetőszivattyú ( $EI \leq 0,23$ ), párazáró hőszigeteléssel.

### A legfontosabb jellemzők

Megbízható és energiahatékony talajköri keringetőszivattyú

Elektronikus szabályozású

A szállítási készlet tartalmazza a hidegszigetelő héjat

csatlakozókábelrel és a visszacsapószeleppel

TERMÉKSZÁM: 232532



**UPF 40/1-8 E**

Termékszám: 227413



**UPF 50/1-12 E**

Termékszám: 227414



Típus	UPF 30/1-8 E	UPF 40/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Megrendelészám	232532	227413	227414

## Műszaki adatok

Energiahatékonysági együttható EEI	0,23	0,23	0,23
Csatlakoztatás	G 2	DN 40	DN 50
Emelési magasság	8,00 m	8,00 m	12,00 m
Max. átfolyás	8,00 m <sup>3</sup> /h	15,00 m <sup>3</sup> /h	29,00 m <sup>3</sup> /h
Teljesítményfelvétel	8-130 W	12-310 W	25-590 W
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Szabályozás 0-10 V-os jellel IF-modulon keresztül	-	-	-
Szabályozás nyomáskülönbségen keresztül	x	x	x
Szabályozás impulzusszélesség-modulációval	-	-	-
Beépítési hossz (nyílmagasság)	180 mm	220 mm	280 mm

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.