

UPF 50/1-12 E

TARTOZÉKOK

Elektronikus szabályozású energiahatékony talajköri keringetőszivattyú ($EI \leq 0,23$), párazáró hőszigeteléssel.

A legfontosabb jellemzők

Megbízható és energiahatékony talajköri keringetőszivattyú

Elektronikus szabályozású

A szállítási készlet tartalmazza a hidegszigetelő héjat

TERMÉKSZÁM: 227414



UPF 30/1-8 E

Termékszám: 232532



UPF 40/1-8 E

Termékszám: 227413



| | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Típus | UPF 30/1-8 E | UPF 40/1-8 E | UPF 50/1-12 E |
| Megrendelészám | 232532 | 227413 | 227414 |

Műszaki adatok

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energiahatékonysági együttható EEI | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Csatlakoztatás | G 2 | DN 40 | DN 50 |
| Emelési magasság | 8,00 m | 8,00 m | 12,00 m |
| Max. átfolyás | 8,00 m ³ /h | 15,00 m ³ /h | 29,00 m ³ /h |
| Teljesítményfelvétel | 8-130 W | 12-310 W | 25-590 W |
| Névleges feszültség | 230 V | 230 V | 230 V |
| Szabályozás 0-10 V-os jellel IF-modulon keresztül | - | - | - |
| Szabályozás nyomáskülönbségen keresztül | x | x | x |
| Szabályozás impulzusszélesség-modulációval | - | - | - |
| Beépítési hossz (nyílmagasság) | 180 mm | 220 mm | 280 mm |

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.