

VLR 70-2 comfort set

DECENTRALIZÁLT SZELLŐZTETŐ
BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 206455

A legfontosabb jellemzők

Decentralizált szellőztetőkészlet vezérlő- és kezelőegységgel együtt

Könnyű telepítés, mivel a teleszkópos ház a dombornyomott hosszskálának köszönhetően a falvastagsághoz állítható

Szerszám nélküli gyors szűrőcsere és a hőcserélő szerszám nélküli szemrevételezése a ventilátoregység kompakt kialakításának köszönhetően

Nem keletkeznek folyásnyomok a homlokzaton

Gyors, higiénikus tisztítás az alumínium hőátadó felületnek köszönhetően

Hatékony nedvesség-visszanyerés az alumínium hőcserélőnek köszönhetően

Az ePM10>50% (M5) vagy ePM1>50% (F7) finomporszűrők, amelyek opcionálisan használhatók a beltéri oldalon, csak kis mértékben befolyásolják a levegő-térfogatáramot



Csomagelem

1



Típus

VLR 70 L Trend EU

Termékcsomag

VLR 70-2
comfort set**Műszaki adatok**

Levegő térfogatáram	20/30/40/49/70 m ³ /h
Védettség (IP)	IP 21
Névleges feszültség	24 V
Hangteljesítményszint (Lwges) a levegő térfogatáramára vonatkoztatva	36 (20 m ³ /h) dB(A)
Tömeg	5,20 kg
Átvezető nyílás minimális mérete	Ø 200, 185x185 mm
Magasság	285 mm
Szélesség	360 mm
Mélység	780 mm
Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén	A+

Csomagelem

2



Típus

VLR 70-2 CU

Termékcsomag

VLR 70-2
comfort set**Műszaki adatok**

Ventilátorok száma vezérlésenként	max. 2
Hálózati csatlakozás	1/N 100- 240 V, 50/60 Hz
Szélesség	80 mm
Magasság	80 mm
Mélység	9 mm

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.