

VRC-W 600 E Premium

KÖZPONTI SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 204715

Egészséges friss levegő kényelmes és elegáns módon

Stílusos megoldást keres az egészséges friss levegő biztosítására? Akkor ajánljuk figyelmébe ezt a központi szellőztetőberendezést, amely még nagyobb hatékonysággal, kényelemmel és modern megjelenéssel rendelkezik, mint elődei. A különösen halkan működő készüléket az Ön szakembere szereli fel a falra – kialakítása igazán kompakt, és alkalmas családi házak, lakások és kisebb gazdasági célú létesítmények szellőztetésére.



Különbféle funkciók használata

A mátrixkijelzőn keresztül, magától értetődő vezérlésnek köszönhetően a szellőztetőberendezés különösen könnyen kezelhető. Olyan kiterjedt funkciókat biztosít, mint például a heti programok, ráadásul tizenegy nyelven használható. A friss levegő még nem minden: Az integrált hőcserélőnek köszönhetően ez a modell visszanyeri a hőenergiát az elszívott levegőből, és azt a fűtés támogatására használja. A készülék emellett gond nélkül használható passzív hűtésre is.



VRC-W 450 E Premium

Termékszám: 204941

A legfontosabb jellemzők

Központi fali szellőztetőberendezés akár 600 m³/h levegő-térfogatárammal

Legjobb levegőminőség az opcionálisan választható szűrőnek, akár pollen- és finomporszűrőnek köszönhetően

WiFi-csatlakoztathatóság a kényelmes kezelésért

Egyszerű tisztítás és könnyű szűrőcsere az optimális higiénia érdekében

Innovatív előfűtő regiszter a külső levegő téli hőmérséklet-kiegyenlítéséhez

A kezelőegység távirányítóként is használható a páratartalom-érzékelő által szabályozott szellőztetéshez

Nagyfokú nedvesség-visszanyerés a beépített entalpia-hőcserélőnek hála

Kiegyensúlyozott levegő-térfogatáram a hatékony üzemeltetéshez



Típus	VRC-W 450 E Premium	VRC-W 600 E Premium
Megrendelészám	204941	204715

Műszaki adatok

Hőhasznosítási arány akár	94,5 %	90 %
Levegő térfogatáram	110-450 m ³ /h	150-600 m ³ /h
Szűrőosztály	ePM1 ≥ 50% (F7) ISO durva > 60% (G4)	ePM1 ≥ 50% (F7) ISO durva > 65% (G4)
Hangteljesítményszint (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Magasság	975 mm	975 mm
Szélesség	740 mm	740 mm
Mélység	655 mm	655 mm
Levegőcsatlakozó átmérője	180 mm	180 mm
WLAN	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP
Tömeg	63 kg	63 kg
Névleges feszültség	230 V	230 V
Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett, idővezérlés esetén	-37,07 kWh/(m ² a)	-34,99 kWh/(m ² a)
Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén	-38,71 kWh/(m ² a)	-36,98 kWh/(m ² a)
Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, idővezérlés esetén	A	A
Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén	A	A
Energiahatékonysági osztály	A+	A

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.