


VRC-W 450 Premium

KÖZPONTI SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 204940

Egészséges friss levegő kényelmes és elegáns módon

Stílusos megoldást keres az egészséges friss levegő biztosítására? Akkor ajánljuk figyelmébe ezt a központi szellőztetőberendezést, amely még nagyobb hatékonysággal, kényelemmel és modern megjelenéssel rendelkezik, mint elődei. A különösen halkan működő készüléket az Ön szakembere szereli fel a falra – kialakítása igazán kompakt, és alkalmas családi házak, lakások és kisebb gazdasági célú létesítmények szellőztetésére.



Különbféle funkciók használata

A mátrixkijelzőn keresztül, magától értetődő vezérlésnek köszönhetően a szellőztetőberendezés különösen könnyen kezelhető. Olyan kiterjedt funkciókat biztosít, mint például a heti programok, ráadásul tizenegy nyelven használható. A friss levegő még nem minden: Az integrált hőcserélőnek köszönhetően ez a modell visszanyeri a hőenergiát az elszívott levegőből, és azt a fűtés támogatására használja. A készülék emellett gond nélkül használható passzív hűtésre is.



VRC-W 600 Premium

Termékszám: 204714

A legfontosabb jellemzők

Központi fali szellőztetőberendezés akár 600 m³/h levegő-térfogatárammal

Legjobb levegőminőség az opcionálisan választható szűrőnek, akár pollen- és finomporszűrőnek köszönhetően

WiFi-csatlakoztathatóság a kényelmes kezelésért

Elegáns megjelenés a kiváló minőségű kidolgozásnak és a vonzó kialakításnak köszönhetően

Egyszerű tisztítás és könnyű szűrőcsere az optimális higiénia érdekében

Innovatív előfűtő regiszter a külső levegő téli hőmérséklet-kiegyenlítéséhez

A kezelőegység távirányítóként is használható a páratartalom-érzékelő által szabályozott szellőztetéshez

Kiegyensúlyozott levegő-térfogatáram a hatékony üzemeltetéshez



| Típus | VRC-W 450 Premium | VRC-W 600 Premium |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Megrendelészám | 204940 | 204714 |

Műszaki adatok

| | | |
|---|--|--|
| Hőhasznosítási arány akár | 94,5 % | 90 % |
| Levegő térfogatáram | 110-450 m ³ /h | 150-600 m ³ /h |
| Szűrőosztály | ePM1 ≥ 50% (F7) ISO durva > 60% (G4) | ePM1 ≥ 50% (F7) ISO durva > 65% (G4) |
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 48,5 dB(A) | 53,7 dB(A) |
| Magasság | 975 mm | 975 mm |
| Szélesség | 740 mm | 740 mm |
| Mélység | 655 mm | 655 mm |
| Levegőcsatlakozó átmérője | 180 mm | 180 mm |
| WLAN | 802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP | 802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP |
| Tömeg | 63 kg | 57 kg |
| Névleges feszültség | 230 V | 230 V |
| Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett, idővezérlés esetén | -40,35 kWh/(m ² a) | -38,30 kWh/(m ² a) |
| Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén | -41,69 kWh/(m ² a) | -39,99 kWh/(m ² a) |
| Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, idővezérlés esetén | A | A |
| Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén | A | A |
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A |

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.