

# PEY 18/21/24

KOMFORT ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

TERMÉKSZÁM: 233993

**Állítsa be a vizet igényei szerint.**

**Állítsa be rugalmasan, és élvezze azonnal** Ez az átfolyós vízmelegítő mindent egy kézben tart. A hőmérséklet-ingadozások és a hosszú vízmelegítési idők mostantól már nem jelentenek problémát. Hogy miért? az elektronikus szabályozás állandó ellenőrzés alatt tartja a víz hőmérsékletet. Ez az Ön számára fokra pontos kívánt hőmérsékletet jelent, korlátozások nélkül.



## A legfontosabb jellemzők

Maximális kényelem a kiömlési érzékelővel felszerelt elektronikus szabályzásnak köszönhetően

Fokra pontosan beállítható kívánság szerinti hőmérséklet a maximális teljesítményig bezárólag

Nagy energiahatékonyság – akár 30%-os megtakarítás a hidraulikus működésű átfolyós vízmelegítőhöz képest

A hőmérséklet 30 és 60 °C között tetszés szerint állítható

Integrált diagnosztika-rendszer

Vízkövesedésnek ellenálló csupaszdrótos fűtésrendszer



Típus	PEY 18/21/24
Megrendelészám	233993

### Műszaki adatok

Névleges feszültség	400 V
1-es névleges feszültség	380 V
2-es névleges feszültség	400 V
3-es névleges feszültség	415 V
Névleges teljesítmény	18/21/24 kW
1-ös névleges teljesítmény	16,2/19/21,7 kW
2-ös névleges teljesítmény	18/21/24 kW
3-ös névleges teljesítmény	19,4/22,6/25,8 kW
Névleges áram	29/31/35 A
1-es névleges áram	27,6/29,5/33,3 A
2-es névleges áram	29/31/35 A
3-es névleges áram	30,1/32,2/36,3 A
Biztosíték	32/32/35 A
1-as biztosíték	32/32/35 A
2-as biztosíték	32/32/35 A
3-as biztosíték	32/32/40 A
Frekvencia	50/60 Hz
1-es frekvencia	50/60 Hz
2-es frekvencia	50/60 Hz
3-es frekvencia	50/- Hz
Fázisok	3/PE

Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq (\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25 \text{ °C és } 380 \text{ V esetén})$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq (\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25 \text{ °C és } 400 \text{ V esetén})$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq (\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25 \text{ °C és } 415 \text{ V esetén})$	1000 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq (\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C és } 380 \text{ V esetén})$	833 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq (\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C és } 400 \text{ V esetén})$	833 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq (\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C és } 415 \text{ V esetén})$	770 $\mu\text{S/cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq (\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25 \text{ °C és } 380 \text{ V esetén})$	900 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq (\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25 \text{ °C és } 400 \text{ V esetén})$	900 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq (\vartheta_{\text{hideg}} \leq 25 \text{ °C és } 415 \text{ V esetén})$	1000 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq (\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C és } 380 \text{ V esetén})$	1200 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq (\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C és } 400 \text{ V esetén})$	1200 $\Omega \text{ cm}$
Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq (\vartheta_{\text{hideg}} > 25 \text{ °C és } 415 \text{ V esetén})$	1300 $\Omega \text{ cm}$
Hőmérséklet-beállítás	30-60 °C
Szín	fehér
Bekapcsolási vízmennyiség	>3 l/perc
Magasság	485 mm
Szélesség	226 mm
Mélység	93 mm
Tömeg	3,60 kg
Energiahatékonysági osztály	A

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.